

GardaMatt Rough

Descrizione:

Una carta unica con una sensazione ruvida e naturale

GardaMatt Rough è una carta patinata unica che combina la buona stampabilità delle carte patinate con il tatto ruvido e naturale delle gamme non patinate.

Adatto e testato sulle principali presse digitali a getto d'inchiostro.

Offre una qualità di stampa eccezionale con una ricca riproduzione dei colori per immagini vivide, alto contrasto, buona uniformità e definizione elevata.

È ideale per libri di alto valore, cataloghi, brochure, così come per riviste e pubblicazioni specialistiche.

Disponibile in 100 g/m², 120 g/m² e 140 g/m², in fogli e bobine.

Applicazioni:

Brochure, Cataloghi, Riviste, Libri, Cartelle, Copertine, Inserti

Metodi di stampa:

Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Inkjet

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Paper Profile Garda](#)
- [Paper Profile GardaRecycled Print](#)
- [Paper Profile Creator - Cartiere del Garda](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

GardaMatt Rough

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	100	120	140
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	100	120	140
Spessore	ISO 534 TAPPI T 411	µm	±4%	118	140	158
Volume	ISO 534 TAPPI T 411	cm ³ /g	-	1.18	1.17	1.13
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	121	121	121
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	6	6	6
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	mm	≤1.3*STD	5.5	5.5	5.5
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2	94.5	96.0	97.5

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50 % (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura.

In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Le proprietà del prodotto sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2026